

RESULTATS DE LES JORNADES TÈCNIQUES DE CAMP D'AVALUACIÓ DE LA UNIFORMITAT DE REG DE L'OFICINA DEL REGANT

En el context actual on existeix una major demanda dels recursos hídrics és necessari millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua de reg. Aquesta eficiència es pot aconseguir millorant el maneig del reg i/o optimitzant les instal·lacions de reg. Un aspecte fonamental en el disseny del sistema de reg és la uniformitat d'aplicació de l'aigua.

La bona uniformitat de reg permet fer un ús més eficient de l'aigua disponible, maximitzar la producció i limitar les pèrdues d'aigua per percolació profunda. Aquest és un factor de qualitat quan es planteja un reg i depèn de diversos factors:

- Disseny de la instal·lació de reg.
- Manteniment adequat de la instal·lació.
- Ús adequat de la instal·lació de reg (moment de reg, especialment en reg per aspersió).

El concepte “**uniformitat de distribució de l'aigua de reg**” (UD) va ser introduït per Merriam i Keller el 1978, i es pot definir com l'altura mitjana d'aigua recollida en el 25% de l'àrea menys regada.

$$UD = 100 * \frac{V_{25\%}}{V_m}$$

L'Oficina del Regant (OdR) - EA de Tàrraga ha enllestit un protocol per avaluar la Uniformitat de Distribució de reg (UD) en diferents sistemes de reg (es pot localitzar i descarregar a l'apartat de l'[Oficina del Regant de Ruralcat](#)). En aquests protocols, seguint el càlcul de la UD, s'obté una qualificació general “excel·lent”, “bona-acceptable” o “millorable”.

Això ens permet comparar el nostre sistema de reg amb d'altres establerts tant al nostre voltant com en altres indrets.

Queda clar, també, que només amb una bona uniformitat en la distribució de l'aigua de reg es podrà dur a terme una bona **fertirrigació** del conreu.

Conscients de la importància de la UD, des de l'OdR en els darrers anys s'han fet avaluacions d'uniformitat de reg (sempre com a Jornades Tècniques demostratives amb regants) a diferents zones de Catalunya. L'objectiu d'aquestes jornades és ensenyar la metodologia pràctica de la realització d'una avaluació de reg d'una forma senzilla i pràctica perquè l'agricultor pugui repetir-ho a la seva explotació i pugui determinar quina uniformitat de reg té la seva instal·lació.

Els resultats del conjunt d'avaluacions de reg que s'han dut a terme durant aquests anys han estat els següents:

Tipus de reg	Resultats en % sobre total de casos avaluats			Avaluacions fetes
	Qualitat excel·lent	Qualitat bona-acceptable	Millorable	
Reg localitzat agricultura	24,24	57,58	18,18	33
Reg aspersió cobertura total agricultura	5	50	45	22
Reg pivot agricultura	25	75	0	4
Reg aspersió jardineria	0	0	100	5

Tots aquests resultats s'han obtingut sota les condicions climàtiques que l'equip de l'OdR es trobava el dia de l'avaluació i les característiques de les instal·lacions que els agricultors cedien per a fer les avaluacions de reg com una pràctica de camp per a altres agricultors i tècnics. Per aquest motiu les casuístiques presents en el total de 64 avaluacions són disperses i no s'entraran en detall en cadascuna, però és un dels aspectes a tenir en compte per la interpretació de les dades obtingudes.

En el gràfic següent es pot observar els resultats presentats en la Taula anterior i es pot observar que en el cas del pivot és on existeixen majors uniformitats i en el cas del reg per aspersió en jardineria on es trobaven les uniformitats menys acceptables. Val a dir que aquestes jornades tècniques són molt adequades per poder transmetre als regants la importància d'un correcte manteniment de les instal·lacions de reg que sempre serà un factor clau per obtenir unes adequades uniformitats de distribució de l'aigua de reg.

Avaluacions d'Uniformitat d'aplicació de l'aigua de reg (OdR)

